

**Tabla 1. Características de los objetivos disponibles en el confocal LEICA TCS SP2 del CITIUS**

<b>Nombre comercial</b>	<b>Aumentos</b>	<b>AN</b>	<b>Tipo</b>	<b>Distancia de trabajo (µm)</b>	<b>Espesor del cubreobjetos (mm)</b>	<b>Resolución lateral (nm)</b>	<b>Resolución axial (nm)</b>	<b>Ref. Leica</b>
<i>N PLAN 2.5 0.07 DRY</i>	2.5X	0.07	AIRE	11200	--	2788.6	89522.7	506036
<i>HC PL FLUOTAR 10X 0.3 DRY</i>	10X	0.3	AIRE	11000	--	650.7	4767.6	506505
<i>HC PL FLUOTAR 20X 0.5 DRY</i>	20X	0.5	AIRE	1150	0.17	390.4	1639.1	506503
<i>HCX PLAN APO 40X 0.85 DRY</i>	40X	0.85	AIRE	240	0.11-0.23	229.6	464.1	506167
<i>HCX PLAN APO CS 40X 1.25 OIL</i>	40X	1.25	ACEITE	100	0.17	156.2	334.4	506179
<i>HCX PL APO CS 63X 1.32 OIL</i>	63X	1.32	ACEITE	70	0.17	147.9	285.8	506180
<i>HCX PL APO CS 100X 1.4 OIL</i>	100X	1.4	ACEITE	90	0.17	139.4	235.8	506038